

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

REC Flex HDPEA 75 - Lankstus polietileninis ortakis su antibakterine danga ir antistatinėmis savybėmis

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą:

REC Flex HDPEA 75 – d 75 mm

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

EN ISO 9001:2016 Plastikinė ortakių sistema – Plastikiniai komponentai – Matmenų nustatymas.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Vėdinimo, orinio šildymo ir ortakinės kondicionavimo sistemos

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:

Pagal specialų REC Indovent AB užsakymą, Karragatan 2, Box 37, S-431 21 Molndal, Švedija.

6. Įgalioto atstovo pavadinimas:

REC Balticvent UAB, Serbentų g. 115, 78152 Šiauliai

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija grindžiama veiksniais, tikrinant pagal:

7.1. Mechaninės savybės: gniuždymo testas 450N / 200 mm

7.2. Nevyksta mikroorganizmų dauginimasis pagal EN ISO 846 metodus „A“ „B+B“ ir „C“

- bakterijų E.coli sumažėjimas po 24 val.: 100% / ISO 22196

- grybelių A.niger sumažėjimas po 96 val.: 98% / ASTM 2180

7.3. Kaip antibakterinis, priešgrybelinis priedas yra naudojamas zinc piritone, koncentracija 890 ppm

7.4. Antistatinės savybės: $1,0 \cdot 10^{14} \Omega$, EN IEC 93

7.5. Neviršijamos lakiųjų organinių junginių (VOCs) ir formaldehido normos pagal EN ISO 16000-10, EN ISO 16000-11, EN ISO 16000-6, EN ISO 16000-3

7.6. Degumo klasė E, pagal EN 13501-1+A1

7.7. Degumo klasė E, pagal EN 13501-1+A1

7.8. Matmenų tikslumas pagal EN ISO 7077

7.9. Sandarumo klasė D pagal EN ISO 12237

8. Paskirtos įstaigos pavadinimas:

Nėra

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

9.1. Išorinė medžiaga – PE-HD (neperdirbtas ir higieniškai nekenksmingas didelio tankio polietilenas)

9.2. Vidinė medžiaga – PE-HD +A (neperdirbtas ir higieniškai nekenksmingas polietilenas su antibakterine danga)

9.3. Montavimo temperatūra - nuo -5 iki + 50° C

9.4. Rekomenduojamas maksimalus oro srautas – 30 m3/h

9.5. Rekomenduojamas lenkimo spindulys 0,29 m.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

11. Medžiagos išvardintos 2 punkte išduotos imonei:

UAB NAMAMS

Saulius Daunoras, direktorius

(parašas)

Šiauliai 2020-02-19